



F90A

för packning av sand, grus, makadam, asfalt och marksten

Gemensamt för våra maskin- modeller är att de är smidiga och lättjobbade. De är också stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga drifts- och underhållskostnader.

Swepac F 90A är en, kompakt och lättmanövrerad vibroplatta. Den är idealisk för packning av mindre asfaltytor och vid reparationsarbeten. Packning av grus och sand går också bra och med påmonterad vulkollanplatta (tillbehör) under maskinen packas stenbeläggningsytor jämna.

Chassiet är varmförzinkat, vilket innebär ett överlägset rostskydd även för den integrerade vattentanken. Hardoxplåt ger bottenplattan längre livslängd.

Tekniska data

Vikt, netto	108kg
Bredd, bottenplatta	560 mm
Höjd, max / min	1090 / 870 mm
Längd max / min	1110 / 675 mm
Vattentankvolym	21 liter
Drivmotor	Honda GX 120
Bränsletankvolym	2,5 liter
Bränsle	Blyfri eller alkylatbränsle
Motoreffekt, max	2,9 kW
Centrifugalkraft	14 kN
Gånghastighet	Ca 25 m / min
Hand/arm vibrationer a_{hv} enligt ISO 5349 på grusunderlag	3,5 m/s ²
Garanterad ljudeffektnivå, L_{WA}	105 dB(A)
Ljudtryck vid operatör	90 dB(A)
Artikel nummer	
202000	F 90A med Honda bensinmotor
202075	Vulkollanplatta kpl.

Swepac är Sveriges marknadsledande tillverkare av vibroplattor. Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlekar för varje användningsområde. Swepac är kvalitets- och miljöcertifierat enl. ISO 9001 och 14001 och maskinerna är Euro Test-certifierade av Svensk Maskinprovning. All information om företaget och produkterna finner du på vår webbplats; www.swepac.com

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.